

# Ugelli per sanificazione




## SHC



COD.	ANGLE	l/min				
		2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
SHC008	55°	0.065	0.080	0.092	0.103	0.113
SHC012	60°	0.098	0.120	0.139	0.155	0.170

Dimensioni (mm)



- Ugello a cono per nebulizzazione
- Specifico per la sanificazione degli ambienti
- Corpo in polimero plastico e inserto in ceramica




## HCT-FFT




COD.	ANGLE	ANGLE	l/min				
			2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
HCT08505	85°		0.039	0.045	0.052	0.058	0.064
HCT11010	110°		0.065	0.075	0.087	0.097	0.106
FFT11002		110°	0.159	0.195	0.225	0.252	0.276
FFT10012		100°	0.980	1.200	1.386	1.550	1.700

Dimensioni (mm)



- Ugelli a ventaglio o a cono per nebulizzazione
- Adatti per applicazioni industriali
- Adatto per la sanificazione degli ambienti
- Stampato in polimero plastico
- Modello HCT con antigoccia incluso
- Filetto 1/8"




## FF




COD.	ANGLE	l/min				
		2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
FF06502	65°	0.163	0.200	0.231	0.258	0.283

Dimensioni (mm)



- Ugelli a ventaglio per nebulizzazione
- Adatti per applicazioni industriali
- Adatto per la sanificazione degli ambienti
- Stampato in polimero plastico



## TOP GUN



002202F

002203F

### Lancia alta pressione

Particolarmente indicata per la sanificazione dei manti stradali

- Corpo in ottone
- Tubi in acciaio inox
- Getto regolabile da cono a spillo
- Ugello standard in ceramica Ø 2,3 mm
- Pressione max 60 bar
- Portata max 135 l/min
- Gittata max 25 m

